

Podnośniki

Sunlift



Sunlift



Linia podnośników Sunlift składa się z 4 modeli: MICRO, MINI, MIDI i MAJOR. Wszystkie modele cechuje wyjątkowa wytrzymałość, dzięki zaawansowanym łączeniom wszystkich części składowych. Wskaźnik świetlny i dźwiękowy informuje o stanie naładowania akumulatora. Duża pojemność akumulatora (2.9 Amph) pozwala na o 50% dłuższą pracę do 60 podwójnych cykli (góra/dół).

Zalety



Podstawa jest rozchylana za pomocą ergonomicznego pedału do osiągnięcia porządanej szerokości.



Wysięgniki pokryte są antypoślizgowym materiałem. Haki są skrzyżowane, aby uniknąć zsuwania się temblaka.



Ergonomiczne rączki do popychania ułatwiają manewrowanie podnośnikiem



Przycisk bezpieczeństwa umieszczony jest obok baterii co umożliwia szybkie zatrzymanie pracy podnośnika.

Podnośnik posiada alarm informujący o niskim stanie naładowania baterii


Dane Techniczne (wspólne dla 4 modeli)

Akumulatory: 2 X 12 Żelowe, bezobsługowe
Wydajność Akumulatorów: 2,9 Amph

A Ładowarka wejście: 230V/50 Hz 0.12A
Ładowarka wyjście: 28 v 0.5 A

Podnośniki Sunlift

Wymiary



SUNLIFT Micro

SUNLIFT Mini

Bezpieczna waga użytkownika	130 kg	130 kg
Max długość całkowita (z kołami w pozycji rozchylonej)	1.010 mm	1.120 mm
Min długość całkowita (z kołami w pozycji wyjściowej)	970 mm	1.090 mm
Max szerokość z podstawą zamkniętymi	575 mm	575 mm
Max wysokość (bez obciążenia) (A)	1.835 mm	1.865 mm
Min wysokość (bez obciążenia) (B)	1.085 mm	1.255 mm
Max wysokość wysięgnika (bez obciążenia) (C)	1.590 mm	1.610 mm
Min wysokość wysięgnika (bez obciążenia)	350 mm	460 mm
Kąt zawracania w pozycji rozchylonej (D)	1.130 mm	1.240 mm
Pozycja otwarta: (E) Max szerokość (zewnętrzna) Max szerokość (wewnętrzna)	965 mm 885 mm	1.055 mm 980 mm
Pozycja zamknięta (F) Max szerokość (zewnętrzna) Max szerokość (wewnętrzna)	535 mm 455 mm	535 mm 455 mm
Całkowita wysokość podstawy	100 mm	100 mm
Prześwit	20 mm	20 mm
koła przednie	75 mm	75 mm
Koła tylne	100 mm	100 mm
Waga montażowa masztu, wysięgnika I podzespołów elektrycznych	18,65 kg	19 kg
Waga montażowa podstawy	13,5 kg	14 kg
Waga akumulatora	2,9 kg	2,9 kg



SUNLIFT Midi

SUNLIFT Major

150 kg

175 kg

1.215 mm

1.340 mm

1.155 mm

1.265 mm

665 mm

665 mm

1.930 mm

1.985 mm

1.255 mm

1.425 mm

1.680 mm

1.755 mm

450 mm

550 mm

1.380 mm

1.500 mm

1.205 mm

1.220 mm

1.120 mm

1.140 mm

625 mm

625 mm

545 mm

545 mm

100 mm

115 mm

20 mm

15 mm

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

19,3 kg

22,65 kg

15,1 kg

18,1 kg

2,9 kg

2,9 kg